

SISTEMA ABATIBLE HOJA OCULTA CON ROTURA PUENTE TÉRMICO DE PVC

La ZENLINE HO PLUS es una nueva solución que redefine las ventanas, respondiendo a las máximas exigencias estéticas y las necesidades de la arquitectura actual, ofreciendo un significativo ahorro energético.

**PERFIL DE ALUMINIO
CON ROTURA PVC**
Uf: 1,3 Wk
(coeficiente solo del perfil)

INTERIOR



EXTERIOR



ACRISTALAMIENTO

Vidrio aislante térmico de doble acristalamiento de la marca Guardian.

Máximo acristalamiento Hasta 32 mm Fijos: 36 mm (recomendado 44.1/16/4GS)

ENSAYOS

Marco/Hoja: Uf 1,3 (W/m2K)

Permeabilidad al aire: Clase 4

Ventana: Uf 1,2 (W/m2K)
Con vidrio Ug 1,0

Estanqueidad al agua: Clase E750

Resistencia al viento: Clase C5

CARACTERÍSTICAS

MARCO ALUMINIO EXTERIOR

- Desagüe oculto
- Hoja oculta

RPT DE PVC

- Hoja RPT de PVC 74 mm
- Marco RPT de PVC 66 mm


HOJA ALUMINIO INTERIOR

- Líneas rectas
- Sin Junquillo
- Vidrio de 28 a 32 mm


MARCO ALUMINIO INTERIOR

- Marco solape
- Marco para tapajuntas 40/60/85


SECCION MARCO SOLAPE



SECCION CERRADURA



SECCION SOLERA



SECCIÓN VISTA MARCO + HOJA

71 mm

PESO MÁX POR HOJA

100 kg

ACABADOS PERFLERIA

Aluminio, acabado RAL, madera, texturado