

Para soportar la carga de viento correspondiente con las condiciones:  
**sujeción a cuatro lados en posición vertical.**

\*Para las **series abatibles ZENLINE PLUS:**

COMPOSICIÓN **GRUESO**  
VIDRIO de 28 a 31 mm

RECOMENDACIÓN PARA VIDRIOS SELECTIVOS Y CONTROL SOLAR

**PUERTAS** templado 6 mm (Guardian sun ó SNX60) **VENTANAS** templado 8 mm (Guardian sun ó SNX60)

DIMENSIONES MÁXIMAS			COMPOSICIÓN NORMAL			COMPOSICION SELECTIVOS		
ALTURA mm	BASE mm	SUPERFICIE m2	VIDRIO exterior	CÁMARA mm	VIDRIO interior	VIDRIO exterior	CÁMARA mm	VIDRIO interior
1000	1000	1,00	4	6 a 24	4	4 GS	6 a 24	4
2000	1000	2,00	4	6 a 24	4	4 GS	6 a 24	4
			5	6 a 24	4	6 GS	6 a 24	4
2000	1500	3,00	5	8 a 24	4	6 GS	8 a 24	4
			6	8 a 24	5	6 GS	8 a 24	5
2000	2000	4,00	5	8 a 24	5	6 GS	8 a 24	5
			8	8 a 24	6	8 GS	8 a 24	6
2500	2000	5,00	44,1	8 a 24	6	8TGS	8 a 24	6
			55,1	8 a 24	8	8TGS	8 a 24	8
2500	2500	6,25	44,1	8 a 24	44,1	8TGS	8 a 24	44,1
			55,1	8 a 24	55,1	8TGS	8 a 24	55,1
3210	2500	8,00	55,1	10 a 24	44,1	8TGS	10 a 24	44,1
			66,1	10 a 24	55,1	8TGS	10 a 24	66,1
3210	3000	9,60	55,1	10 a 24	55,1	8TGS	10 a 24	55,1
			88,1	10 a 24	66,1	8TGS	10 a 24	88,1
4000	3210	12,80	66,1	10 a 24	55,1	8TGS	10 a 24	66,1
			88,1	10 a 24	66,1	8TGS	10 a 24	88,1
5000	3210	16,00	66,1	12 a 24	66,1	8TGS	12 a 24	66,1
			1010,2	12 a 24	88,1	8TGS	12 a 24	1010,2
6000	3210	19,00	88,1	12 a 24	66,1	8TGS	12 a 24	88,1
			1010,2	12 a 24	88,1	8TGS	12 a 24	1010,2